


Легковесный гидравлический ножной насос

▼ На изображении: P-392FP



- Быстрый и компактный
 - Стальная рама придает устойчивость
 - Стальная педаль
 - Алюминиевый резервуар
- Закрепляемая педаль и легковесная конструкция для легкого переноса
- Двухскоростной режим работы позволяет уменьшить работу педалью до 78% по сравнению с односкоростными насосами
- Контролируемая система возврата под нагрузкой и возврат пружиной для цилиндров одностороннего действия
- Педаль выпускного клапана обеспечивает легкий контроль опускания груза
- Встроенный предохранительный клапан для избежание перегрузок



Полезный объем масла (см³)	Номер модели	Номинальное давление (бар)		Подача масла за 1 ход поршня (см³)		Макс. усилие на ручке (кг)	Ход поршня (мм)	Масса (кг)
		1-я ступень	2-я ступень	1-я ступень	2-я ступень			
492	P-392FP *	15	700	11,26	2,47	42	25,4	7,0

* Доступен в составе Комплекта. См. замечание на следующей странице.

Р серия



Объем резервуара:
492 см³

Поток при номинальном давлении:
2,47 см³/ход

Максимальное рабочее давление:
700 бар



Шланги

Enerpac предлагает полную линейку высококачественных шлангов. Чтобы Ваша система была полностью интегрирована, используйте только шланги Enerpac.
Стр.: 124

▼ Замечательное преимущество P-392FP состоит в том, что есть возможность освободить руки для держания инструмента или цилиндра.

